

TV8500

## Mini-Camrekorder im PIR-Gehäuse

Sehen ohne gesehen zu werden: Der Mini-Camrekorder im PIR-Gehäuse ist ein unauffälliges, diskretes Überwachungsgerät. Perfekt im Gehäuse eines Bewegungsmelders getarnt, können Sie es überall montieren, ohne dass Kamera und Rekorder als solche erkannt oder gesehen werden.

Neben einem leistungsstarken Digitalrekorder verbirgt sich in dem PIR-Gehäuse eine kleine Platinenkamera mit Nadelöhrobjektiv. Mit 380 TV-Linien sind die Farbaufnahmen dieser Überwachungskamera von bester Qualität. Mit einer Brennweite von 3,7 mm und einem horizontalen Blickwinkel von 71° haben Sie damit den kompletten Raum im Blick. Da sich der Mini-Rekorder ebenfalls im PIR-Gehäuse befindet, ist das Verlegen einer Videoleitung nicht nötig. Beim Rekorder selbst können Sie zwischen unterschiedlichen Auflösungen (320 x 280, 640 x 480 Pixel) wählen.

Dabei starten Sie die Aufnahme des Rekorders entweder manuell oder bei einer Bewegungserkennung. Über einen Videoausgang können Sie den Rekorder mit einem Monitor verbinden. So richten Sie bequem die Kamera aus und können das Bild manuell nachjustieren. Gespeichert werden die Daten auf einer handelsüblichen SDHC-Karte (Secure Digital High-Capacity), die leicht zugänglich ist und jederzeit ausgetauscht werden kann.

&nbsp;



**Überreicht durch:**  
**Karl-Heinz Zönnchen Phönix-Berlin**  
 Wildensteiner Straße 26  
 10318 Berlin  
 +49 (30) 9824633  
 phoenix-berlin@t-online.de

TV8500

## Mini-Camrekorder im PIR-Gehäuse

### Technische Daten

Videokomprimierung	MPEG4-SP, ASF-Dateiformat
Auflösung Aufnahme	320 x 240 @ 30 fps, 640 x 480 @ 12 fps
Kompressionsstufen	3
Speichermedium	SDHC-Karte
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplangesteuert (Bewegungserkennung / Dauer)
Suchmodi	Manuell / Ereignissuche
Bildaufnehmer	1/3" SONY SUPER HAD CCD
DSP	Sony DSP
Kameratyp	Farbe
Auflösung	380 TVL
Objektiv	3,7 mm Nadelöhr
Horizontaler Blickwinkel	71°
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,2 Lux
Electronic-Shutter	Automatisch
Weißabgleich	Automatisch
Verstärkerregelung	Automatisch
Batteriebetrieb	4x AA Batterien (120 Minuten Daueraufzeichnung)
Spannungsversorgung	12V DC / 1A
Betriebtemperatur	5°C – 40°C
Abmessungen (BxHxT)	97x88x51 mm

**Überreicht durch:**  
**Karl-Heinz Zönnchen Phönix-Berlin**  
 Wildensteiner Straße 26  
 10318 Berlin  
 +49 (30) 9824633  
 phoenix-berlin@t-online.de