

CASA20550

Eycasa Cam

Die Eycasa Cam ist eine VGA Netzwerkkamera, die speziell zur effizienten Haustür-Videoüberwachung entwickelt wurde. Dank Schutzart IP54 kann die Kamera im überdachten Außenbereich eingesetzt werden. Sie liefert Farbaufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 640x480 Bildpunkten. Die Übertragung der Videodaten erfolgt drahtlos via W-LAN. Die Bilder werden bei voller Auflösung in Echtzeit bei (25 Bilder pro Sekunde) übertragen. Parallel können die Videodaten auf dem 4-Kanal-Videospeicher im lokalen Netzwerk per LAN/WLAN-Anbindung am Router gesichert werden. Mit einem Blickwinkel von 53,1° kann die Kamera bei entsprechender Positionierung weit mehr erfassen als den Türbereich. Rechtlich sensible Zonen können mit einer Privatzonenmaskierung unkenntlich gemacht werden. Mit einer hohen Lichtempfindlichkeit, einer automatischen Tag/Nachtschaltung mit IR Schwenkfilter, 12 integrierten IR LEDs und Bildkorrekturfunktionen wie BLC, AGC oder AWB liefert die Kamera sowohl bei wechselnden Lichtbedingungen als auch bei Dunkelheit stets einwandfreie Aufnahmen.



Produktbesonderheiten:

- IP Netzwerkkamera, geeignet für Eycasa System
- Tag/Nacht Kamera mit elektromechanisch schwenkbaren Infrarot-Sperrfilter
- Automatische Aktivierung der integrierten IR-LED's
- VGA Auflösung @ 25 Bilder / Sekunde
- Quadstream (H.264, MPEG-4, MJPEG, 3GPP)
- WLAN-n Standard

Überreicht durch:
Karl-Heinz Zönnchen Phönix-Berlin
Wildensteiner Straße 26
10318 Berlin
+49 (30) 9824633
phoenix-berlin@t-online.de

CASA20550

Eycasa Cam

Technische Daten	
Bildaufnehmer	1/4" CMOS Progressive Scan Sensor
Kameratyp	Tag/Nacht
Auflösung	640 x 480
Bildelemente (total)	640 x 480
Bildelemente (effektiv)	640 x 480
Objektiv	4 mm, F1.5
Horizontaler Blickwinkel	53.13°
Digitaler Zoom	4x
Tag-/Nachtschaltung	Mechanischer IR-Schwenkfilter
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,8 Lux
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux
Bildkomprimierung	MJPEG, MPEG-4, H.264
Bildrate	MJPEG: 25 Bilder/s @ 640 x 480, MPEG-4: 25 Bilder/s @ 640 x 480, H.264: 25 Bilder/s @ 640 x 480
Anzahl maximaler User	10
Anzahl parallel Streams	4 (MJPEG, MPEG-4, H.264, 3GGP)
Electronic-Shutter	1/5, 1/15, 1/30
Weißabgleich	Ja
Verstärkerregelung	AGC
Gegenlichtkompensation	BLC
Bewegungserkennung	3 Zonen
Vor- / Nachalarmspeicher	7 Voralarm-, 1 Ereignis-, 7 Nachalarmbilder
Bild-Overlay	Datum, Kameraname, Privatzenen
Alarmierung	HTTP, SMTP, FTP, Netzlaufwerk, E-Mail
Unterstützte Browser	Mozilla Firefox, Internet Explorer 6 oder höher
SD-Karte	Nein
Unterstützte Software	Eytron VMS, Eycasa, ONFIV
IR LEDs	12 IR LEDs
IR Reichweite	Max. 10 m
Netzwerkanschluss	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, 802.11b/g/n WLAN
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Verschlüsselung	HTTPS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Zugriffsschutz	IP-Adressfilter, Benutzername, Passwort, 3 Berechtigungsstufen
Spannungsversorgung	12 VDC
Stromaufnahme	3.6 Watt
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Schutzart	IP54
Abmessungen (BxHxT)	73x73x200 mm
Zertifizierungen	CE, RoHS, C-Tick

Überreicht durch:
Karl-Heinz Zönnchen Phönix-Berlin
 Wildensteiner Straße 26
 10318 Berlin
 +49 (30) 9824633
 phoenix-berlin@t-online.de